

# Instructieblad voor het gebruik van het On the way to PlanetProof logo



Om de kwaliteit van het logo te handhaven en richtlijnen aan te geven van het On the way to PlanetProof logo, zijn instructies ontwikkeld voor de toepassing. Keurmerkhouders kunnen aan de hand hiervan bepalen welke versie van het logo zij gebruiken. Er zijn immers veel verschillende dragers waar het logo op geplaatst kan worden. Bijvoorbeeld op zwarte of gekleurde ondergronden, op transparante verpakkingen en dergelijke. Deze folder geeft daar uitleg over.

## Varianten

Het logo is ontwikkeld in diverse varianten. Er is een petrol blauwe en een zwarte variant voor verfijnde druktechnieken en webgebruik. Het logo bevat standaard een witte<sup>1</sup> rand. Daarnaast is er een aangepast logo voor grovere druktechnieken (zoals bijv. flexodruk) en een logo voor wanneer er uitsluitend witte drukinkt gebruikt wordt (zie pagina 3).

Het logo wordt -zeker wanneer kleiner dan 20 mm breed- bij voorkeur als petrol blauwe variant op een witte ondergrond met witte omgeving gebruikt.



Petrol blauw op een lichte achtergrond



Zwart op een lichte achtergrond



Petrol blauw op een donkere achtergrond



Zwart op een donkere achtergrond

1: Met wit wordt de ondergrondkleur bedoeld, geen witte drukkleur. Wanneer het logo op bijvoorbeeld bruin karton wordt gedrukt zullen de rand en de andere witte elementen in het logo de kleur van de ondergrond aannemen. De kleurweergave van het petrol blauwe logo mag niet sterk afwijken, bij een te donkere ondergrond wordt deze variant dus afgeraden. Kies dan voor het zwarte logo.

## Kleurgebruik

Het logo verschijnt bij voorkeur in petrol blauw. Indien dit niet mogelijk is, kan het in zwart of wit<sup>2</sup> geplaatst worden.


|              |                    |                  |
|--------------|--------------------|------------------|
| Petrol blauw | Pantone:           | 2203 C           |
|              | CMYK:              | 94 - 1 - 14 - 15 |
|              | RGB:               | 0 - 135 - 174    |
|              | Hex:               | 0087AE           |
|              | RAL <sup>3</sup> : | 5021             |
|              | RAL Design:        | 220 50 40        |
|              | NCS:               | S 3050-B10G      |

|       |          |                 |
|-------|----------|-----------------|
| Zwart | Pantone: | Process Black C |
|       | CMYK:    | 0 - 0 - 0 - 100 |
|       | RGB:     | 0 - 0 - 0       |
|       | Hex:     | 000000          |
|       | RAL:     | 9005            |
|       | NCS:     | S 9000-N        |

- 2: Het witte logo mag alleen geplaatst worden wanneer er uitsluitend met witte inkt gedrukt wordt, zie pagina 3.
- 3: De standaard RAL-waarde wijkt af van de Pantone kleur. Het RAL-design kleurensysteem of het NCS-systeem biedt een nauwkeuriger benadering. Dit zijn echter minder bekende systemen. Voor een nauwkeurige benadering kunt u ook overleggen met uw producent.

## Formaten

Het kleinste formaat van het logo heeft een minimale breedte van 14mm. Dit is exclusief de minimaal vrij te laten witruimte rond het logo en de witte<sup>1</sup> rand van het logo.



## Ruimte rond het logo

De ruimte die minimaal vrijgelaten moet worden rond het logo is gelijk aan de hoogte van de 'P' van PLANET PROOF. Bij plaatsing van het logo op een witte<sup>1</sup> ondergrond wordt het einde van het petrol- of zwarte vlak als rand van het logo gezien, maar het geval van plaatsing op een donkere achtergrond wordt de witte rand als onderdeel van het logo gezien. De dikte van de witte rand wordt dan bij de 'P'-hoogte opgeteld.



## Registratienummer

Het is mogelijk om het registratienummer van de keurmerkhouders in het logo te plaatsen. Hiervoor is een speciale versie van het logo beschikbaar. Het is mogelijk online een .jpg- en .png-logo te genereren waarin het registratienummer is opgenomen. Indien het registratienummer niet in het logo geplaatst kan worden, moet dit nummer duidelijk leesbaar elders op de verpakking komen te staan, zo dicht mogelijk bij het logo.

Is een vector-variant van het logo met registratienummer gewenst, dan zijn er Illustrator-bestanden op te vragen. In deze bestanden is een voorbeeldnummer geplaatst, deze is eenvoudig te vervangen door het eigen registratienummer in het lettertype DINPro Black.

In het aangepaste logo voor grove druktechnieken wordt geen registratienummer geplaatst.



Het logo met registratienummer

Het registratienummer mag niet in kleur, uitlijning en grootte worden aangepast. Het registratienummer mag alleen in het lettertype DINPro Black geplaatst worden.



## Plaatsing van het logo

Bekijk goed op welke ondergrond het logo wordt geplaatst, het logo moet altijd genoeg contrasteren, maar mag niet in kleur worden aangepast. Hier enkele praktijkvoorbeelden.



## Grove druktechnieken

Voor grovere druktechnieken zoals flexodruk kan ervoor gekozen worden het hiervoor speciaal ontwikkelde logo te plaatsen. Dit logo is aangepast zodat de details en leesbaarheid minder snel verloren gaan. Voor het aangepaste logo gelden dezelfde richtlijnen voor gebruik als bij het standaardlogo.

In het aangepaste logo voor grove druktechnieken wordt geen registratienummer geplaatst.



Petrol blauw op een lichte achtergrond



Zwart op een lichte achtergrond

Het logo voor grove druktechnieken mag nooit voor andere doeleinden (zoals plaatsing op websites) gebruikt worden dan drukwerk.

Het logo voor grove druktechnieken kunt u opvragen bij SMK via [smk@smk.nl](mailto:smk@smk.nl).

## Uitsluitend witte inkt

In sommige gevallen kan het voorkomen dat er uitsluitend met witte inkt op het etiket of product wordt gedrukt. In dat geval is het toegestaan om af te wijken van de standaard kleuren en het witte logo te plaatsen. Het witte logo is ook beschikbaar voor grove druktechnieken.

Het witte logo mag nooit voor andere doeleinden (zoals plaatsing op websites) worden gebruikt dan drukwerk.

Het witte logo kunt u als AI- of EPS-bestand opvragen bij SMK via [smk@smk.nl](mailto:smk@smk.nl).